

# SuCor GR

---

## **PRODUKTINFORMATION**

### **PRODUKTBEZEICHNUNG- / BESCHREIBUNG:**

**SuCor GR** Hochleistungsfettspray

SuCor GR ist ein mineralölhaltiges weißes Fettspray unter Zusatz von Haftvermittlern, Korrosionsschutzadditiven und PTFE.

SuCor GR ermöglicht den tropffreien Gebrauch in Temperaturbereichen von -25°C bis +150°C.

Einsatz findet dieses Spray z.B. in der Pflege von Gleitlagern und Gleitflächen, sowie in Zentralschmiersystemen.

Förderbar in Fettpressen.

Schmier- und Gleitmittel für Förderbänder, Kugellager, Ketten etc.

### **Eigenschaften:**

- Verhindert Passungsrost und Korrosion
- Hohe Trennwirksamkeit
- Beständig gegen Umwelteinflüsse
- Höchst schmierwirksam
- Reibungs- und Verschleißmindernd
- Hohe Druckbeständigkeit

### **SuCor GR enthält kein:**

Chlor

Fluor

Blei

Schwefel

### **Verpackung**

400 ml Aerosole in 12er Kartons

### **Hinweis:**

Unsere anwendungstechnischen Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Merkblattes. Da die tatsächliche Anwendung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt und Ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können die Hinweise nur unverbindlich gemacht werden. Sie haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Insbesondere befreien sie den Käufer nicht von der Prüfung des Produktes auf Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch unter [www.hsb-lambert.de](http://www.hsb-lambert.de).